

# Lario Macchine Utensili srl

## I nostri usati



### DATI TECNICI

<b>TRAPANO RADIALE</b>	GR 516™	
<b>CAPACITÀ DI FORATURA</b>		
Acciaio	mm	50
Ghisa	mm	63
<b>DISTANZE</b>		
Colonna-asse mandrino	mm	350-1600
Base-naso mandrino	mm	350-1470
<b>CORSE</b>		
Longitudinale Slitta	mm	1250
Verticale Bandiera	mm	800
Verticale Cannotto	mm	320
<b>BASE</b>		
Superficie di lavoro	mm	1000x1700
<b>COLONNA</b>		
Diametro	mm	360
<b>AVANZAMENTI</b>		
N. Velocità		8
Gamma velocità	mm/g	0,04-0,63
Max forza assiale	Kgf	1400
<b>MANDRINO</b>		
Cono	Morse	5
N. Velocità		18
Gamma velocità	r.p.m.	40-1800
<b>MOTORI</b>		
Mandrino	KW	4
Salita/discesa bandiera	KW	2,2
Pompa refrigerante	KW	0,15
Pompa idraulica	KW	0,75
<b>DIMENSIONI</b>		
Lungh. x Largh. x Alt.	m	2,640x1,05x3,050
<b>PESO</b>		
Netto	Kg.	4000

TRAPANO RADIALE MEXIM MOD. GR 516  
COMPLETO DI TUBO  
MACCHINA CE – ANNO 1998

Per qualsiasi chiarimento contattateci: 0341. 550295

[www.lariomacchineutensili.com](http://www.lariomacchineutensili.com) - [info@lariomacchineutensili.com](mailto:info@lariomacchineutensili.com)

Via del Ponte 44, - Civate (LC) ITALY